

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45442100-8 Roboty malarskie  
45432130-4 Pokrywanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ PROKURATURY REJONOWEJ W JAWORZNIE  
ADRES INWESTYCJI : Prokuratura Rejonowa w Jaworznie  
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Jaworznie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Biuro Usług technicznych "SPEC" , 43-600 Jaworzno, ul. Grzybowa 6  
DATA OPRACOWANIA : 13.11.2016

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.11.2016

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>			
1	d.1 kalk. własna	Usunięcie mebli i sprzętów w celu wymiany pokrycia podłóg oraz malowania pomieszczeń i ponowne ustawienie po robotach.	m <sup>2</sup>		
	Nr pomieszczenia	POSADZKI			
	0	1,00*1,27+1,45*2,50	m <sup>2</sup>	4,90	
	1	3,80*4,60	m <sup>2</sup>	17,48	
	2	3,80*5,20	m <sup>2</sup>	19,76	
	3	5,80*4,09+1,80*5,51	m <sup>2</sup>	33,64	
	4	3,80*6,40	m <sup>2</sup>	24,32	
	5	1,05*3,30	m <sup>2</sup>	3,47	
	6	1,05*2,20	m <sup>2</sup>	2,31	
		(3,70+3,80+3,00)*4,00	m <sup>2</sup>	42,00	
		(4,50+2,40+4,20)*4,00	m <sup>2</sup>	44,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>192,28</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m <sup>2</sup>		
	d.1 0816-06 uw. p.tab.				
	Nr pomieszczenia	POSADZKI			
	0	1,00*1,27+1,45*2,50	m <sup>2</sup>	4,90	
	1	3,80*4,60	m <sup>2</sup>	17,48	
	2	3,80*5,20	m <sup>2</sup>	19,76	
	3	5,80*4,09+1,80*5,51	m <sup>2</sup>	33,64	
	4	3,80*6,40	m <sup>2</sup>	24,32	
	5	1,05*3,30	m <sup>2</sup>	3,47	
	6	1,05*2,20	m <sup>2</sup>	2,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>105,88</b>
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
	d.1 0818-05				
		(3,70+3,80+3,00)*4,00	m <sup>2</sup>	42,00	
		(4,50+2,40+4,20)*4,00	m <sup>2</sup>	44,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,40</b>
4	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość 10 km wraz z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>		
	d.1 0108-11				
	0108-12				
	analogia				
		105,88*0,02	m <sup>3</sup>	2,12	
		86,04*0,02	m <sup>3</sup>	1,72	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,84</b>
<b>2</b>		<b>Malowanie pomieszczeń</b>			
<b>2.1</b>		<b>Pomieszczenia części środkowej nr 0 - 6</b>			
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - PRZYJĘTO 30% POWIERZCHNI SUFITÓW	m <sup>2</sup>		
	d.2.1 0713-02				
	Nr pomieszczenia	SUFITY			
	0	1,00*1,27+1,45*2,50		4,90	
	1	3,80*4,60		17,48	
	2	3,80*5,20		19,76	
	3	5,80*4,09+1,80*5,51		33,64	
	4	3,80*6,40		24,32	
	5	1,05*3,30		3,47	
	6	1,05*2,20		2,31	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		105,88*30%	m <sup>2</sup>	105,88	
				31,76	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,76</b>
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - PRZYJĘTO 30% POWIERZCHNI ŚCIAN	m <sup>2</sup>		
	d.2.1 0713-01				
		ŚCIANY			
	0	(1,00+1,27+0,45+2,50+1,45+3,77)*0,70		7,31	
	1	(3,80+4,60)*3,24*2		54,43	
	2	(3,80+5,20)*2,90*2		52,20	
	3	(5,80+4,09+5,51+0,60)*3,24*2		103,68	
	4	(3,80+6,40)*3,24*2		66,10	
	5	(1,05+3,30)*1,50*2		13,05	
	6	(1,05+2,20)*0,96*2		6,24	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		303,01*30%	m <sup>2</sup>	303,01	
				90,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,90</b>
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
	d.2.1 1204-01				
		105,88	m <sup>2</sup>	105,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>105,88</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 303,01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 303,01	
				<b>RAZEM</b>	<b>303,01</b>
9 d.2.1	kalk. własna	Demontaż i montaż nowych lamp w pomieszczeniu nr 2 6	szt szt	 6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
<b>2.2</b>		<b>Pomieszczenia skrzydło prawe</b>			
10 d.2.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - PRZYJĘTO 30% POWIERZCHNI SUFITÓW SUFITY (4,50+2,40+4,20+2,60+3,80+3,00)*4,00 (4,00+4,70)*2,00 1,00*9,80+PoleKołaR(4,9)/2 1,60*2,35 1,60*3,25 2,00*22,00 A (obliczenia pomocnicze)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82,00 17,40 47,50 3,76 5,20 44,00 =====	
		199,86*30%		199,86 59,96	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,96</b>
11 d.2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - PRZYJĘTO 30% POWIERZCHNI ŚCIAN ŚCIANY (4,00*6+4,50+2,40+4,20+2,60+3,80+3,00)*3,22*2 (2,00*4+4,00+4,70)*3,22*2 (1,60+2,35*2)*3,22 (1,00*2+9,80)*3,22+ObwódKołaR(4,9)*3,22/2 (1,60+3,25)*0,40*2 (1,60+2,35*2)*3,22 (2,00+22,00)*3,22*2 A (obliczenia pomocnicze)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 286,58 107,55 20,29 87,54 3,88 20,29 154,56 =====	
		680,69*30%		680,69 204,21	
				<b>RAZEM</b>	<b>204,21</b>
12 d.2.2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
13 d.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 199,86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 199,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>199,86</b>
14 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 680,69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 680,69	
				<b>RAZEM</b>	<b>680,69</b>
<b>2.3</b>		<b>Pomieszczenia skrzydło lewe</b>			
15 d.2.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
16 d.2.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0,90*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,80</b>
17 d.2.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0,90*2,00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,60</b>
18 d.2.3	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt. szt.	 2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
19 d.2.3	KNR 2-02 0808-07	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 20 (0,90+2,00*2)*0,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,98</b>
20 d.2.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - PRZYJĘTO 30% POWIERZCHNI SUFITÓW SUFITY (3,00+3,80+4,20+2,60+3,70+3,15)*4,00 (6,11+5,00+3,40+4,55)*2,00	m <sup>2</sup>	81,80 38,12	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,00*9,80+PoleKołaR(4,9)/2 1,60*2,35 1,60*3,25 2,00*22,00 A (obliczenia pomocnicze)		47,50 3,76 5,20 44,00 =====	
		220,38*30%	m <sup>2</sup>	220,38 66,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,11</b>
21 d.2.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - PRZYJĘTO 30% POWIERZCHNI ŚCIAN ŚCIANY (4,00*6+3,00+3,80+4,20+2,60+3,70+3,15)*3,22*2 (2,00*4+6,11+5,00+3,40+4,55)*3,22*2 (1,00*2+9,80)*3,22+ObwódKołaR(4,9)*3,22/2 (1,60+3,25)*0,40*2 (1,60+2,35*2)*3,22 (2,00+22,00)*3,22*2 A (obliczenia pomocnicze)	m <sup>2</sup>	286,26 174,27 87,54 3,88 20,29 154,56 =====	
		726,80*30%	m <sup>2</sup>	726,80 218,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>218,04</b>
22 d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 220,38	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	220,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>220,38</b>
23 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 726,80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	726,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>726,80</b>
<b>2.4</b>		<b>Hol i sanitariaty</b>			
24 d.2.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - PRZYJĘTO 30% POWIERZCHNI SUFITÓW SUFITÓW 4,20*10,00 2,15*3,20*2 A (obliczenia pomocnicze)	m <sup>2</sup>	42,00 13,76 =====	
		55,76*30%	m <sup>2</sup>	55,76 16,73	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,73</b>
25 d.2.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - PRZYJĘTO 30% POWIERZCHNI ŚCIAN ŚCIANY (4,20+10,00)*3,20*2 -5,20*3,00 (2,15+3,20)*0,96*2*2 A (obliczenia pomocnicze)	m <sup>2</sup>	90,88 -15,60 20,54 =====	
		95,82*30%	m <sup>2</sup>	95,82 28,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,75</b>
26 d.2.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 55,76	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55,76	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,76</b>
27 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 79,42	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	79,42	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,42</b>
<b>3</b>		<b>Montaż paneli i wykładzin</b>			
28 d.3	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy zespolony, gr. do 25,0 mm wylewany pod posadzkę z kamieni sztucznych 1,00*1,27+1,45*2,50	m <sup>2</sup>		
		0	m <sup>2</sup>	4,90	
		1	m <sup>2</sup>	17,48	
		2	m <sup>2</sup>	19,76	
		3	m <sup>2</sup>	62,00	
		4	m <sup>2</sup>	24,32	
		5	m <sup>2</sup>	3,47	
		6	m <sup>2</sup>	2,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>134,24</b>
29 d.3	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych płyty panelowe AC5 72,42	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	72,42	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,42</b>
30 d.3	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych płyty panelowe ID70	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		62,00	m <sup>2</sup>	62,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,00</b>
31 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - TARKET 86,40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	86,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,40</b>
32 d.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż listew progowych 6	szt		
			szt	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 346,8911		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- k- sy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	alun techniczny glinowo-potasowy gat. I/II (10.5%)	kg	0,5000		0,5000							
2.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	6,2100		6,2100							
3.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	1,5762		1,5762							
4.	emulsja gruntująca	kg	26,8480		26,8480							
5.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	685,3174		685,3174							
6.	gips szpachlowy	t	1,0030		1,0030							
7.	klej Butapren B	kg	34,5600		34,5600							
8.	klej pod płyty prospanelowe	kg	40,3260		40,3260							
9.	listwy przyścienne do paneli AC5	m	94,1460		94,1460							
10.	listwy przyścienne do paneli ID70	m	80,6000		80,6000							
11.	ościeżnica stalowe	m <sup>2</sup>	1,8000		1,8000							
12.	pastą podłogową bezbarwna	kg	8,6400		8,6400							
13.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	3,6267		3,6267							
14.	płyty panelowe AC5	m <sup>2</sup>	79,6620		79,6620							
15.	płyty panelowe ID70	m <sup>2</sup>	68,2000		68,2000							
16.	samopoziomujący podkład ATLAS SAM 200	kg	3 624,4800		3 624,4800							
17.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnętrzlokalowe	m <sup>2</sup>	3,6000		3,6000							
18.	wapno hydrauliczne	t	0,0100		0,0100							
19.	wapno suchogazzone	t	0,0175		0,0175							
20.	woda	m <sup>3</sup>	1,0739		1,0739							
21.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	4,5925		4,5925							
22.	wykładzina podłogowa z TARKET	m <sup>2</sup>	94,1760		94,1760							
23.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0,0022		0,0022							
24.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m <sup>3</sup>	0,0242		0,0242							
25.	materiały pomocnicze	zł										
						<b>RAZEM</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat do wylewek samopoziomujących	m-g	4,6179		
2.	samochód samowładowczy 5 t	m-g	2,6112		
3.	środek transportowy	m-g	0,4262		
4.	wyciąg	m-g	6,5751		
5.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	7,3626		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: